Dystrybutor – Firma Spare

Al. Jerozolimskie 261, Michałowice/Warszawa

`www.spare.pl

Nierdzewny wózek paletowy z wagą KPZ 71-7NX



Kontrola wartości zadanej.
IP 67, Tara, Pamięć dodawania
10 pamięci punktów przełączania,
Podziałka wielozakresowa,
Możliwość legalizacji Klasa III do 10.000 e.

Klawiatura:



Panel sterujący KPZ 51E-9-2:

Obudowa: Kompaktowa, solidna, wysokiej jakości ze stali szlachetnej IP 67 z uchwytem do montażu ściennego lub ustawienia na płaskiej powierzchni (opcja: statyw), doprowadzenie kabla poprzez połączenie śrubowe.

Panel i klawiatura: 6-punktowy wyświetlacz LCD o wysokości 25mm z podświetleniem oraz duży, podświetlony wyświetlacz graficzny, klawiatura z 16 klawiszami funkcyjnymi. Symbole: ustawianie zera, tara, kontrola stabilności, stan naładowania akumulatora, wartość zadana, wartość graniczna.
Dioda LED; dla stanu naładowania akumulatora.

Funkcje podstawowe: Ustawianie zera, tarowanie, ręczne nanoszenie tary, wskazanie ciężaru netto/brutto i tary, kontrola wartości zadanej (wartość zadana z tolerancją +/-), kontrola wartości granicznej (Limit= obszar Low / Ok. / High), 10 pamięci wartości zadanych i kontroli wartości granicznych.
Możliwość ustawienia:
ważeń procentowych, automatycznego wyłączenia podświetlenia i elektroniki, funkcji złączy szeregowych i innych parametrów.

Właściwości: Podziałka wielozakresowa, przełączanie jednostek, automatyczna korekta zera, automatyczne wyłączenie podświetlenia do wyboru po 0-9 minutach, elektroniczne filtry stabilności, prędkość pomiaru ciężaru, strefy grawitacyjne, funkcja testu samoczynnego i informacje o błędach.

Zasilanie energią: Wbudowany akumulator,
zasilacz 230VAC.

Zaświadczenia: Dopuszczenie do legalizacji EU klasa Klasa III do 10.000 e.

Właściwości techniczne: Max. zalecana rozdzielczość 30.000d, napięcie na jedną działkę legalizacyjną 0,3μV/d, napięcie zasilania na przetworniku tensometrycznym 5VDC, zerowy-przyrost sygnału -1 do 5mV, przyrost sygnału-1 do 14mV, do czterech czujników tensometrycznych 350Ω, liniowość 0,01%F.S.,
Zakres temperatur od -10 do +40°C.

Funkcje rozszerzone i możliwości opcjonalne (dopłata):

Podłączenie:
Seryjne złącze RS232, format transferu danych i wybór modułu, możliwość zaprogramowania formatu, bufor daty i godziny, drukarka, wyjście przekaźnikowe .